



# PROMILER®

## KARTA PRODUKTU DXP 600



### PODSTAWOWE INFO

sensor wykonany w technologii iRES

samokontrola poprawności działania

licznik pomiarów

informacja o koniecznej kalibracji

kontrola przepływu powietrza

technologia HSPT

## i-RES TECHNOLOGY

### CERTYFIKATY



### OPIS

Promiler DXP 600 bazuje na wyjątkowo dokładnym i stabilnym czujniku półprzewodnikowym zaprojektowanym specjalnie dla tego modelu alkomatu. Urządzenie zapamiętuje całkowitą liczbę wykonanych pomiarów co ułatwia określenie kiedy wymagana jest kalibracja. Kalibrację sugeruje się wykonywać co 300 pomiarów lub 6 miesięcy. Oprogramowanie DXP 600 potrafi zweryfikować prawidłowe działanie sensora oraz stan naładowania baterii. Dodatkowo posiada również kontrolę przepływu powietrza, aby zapewnić odpowiednią pojemność badanej próbki. Dzięki temu wyeliminowano czynniki zafałszowujące wyniki pomiarów szczególnie częste w urządzeniach niższej klasy.

## ALKOMATY NIE TYLKO DLA POLICJI

 PROMILER® Sp. z o.o.

ul. Głogowska 277  
60-104 Poznań, POLAND  
Tel.: [+48] 61 666 1 222  
zamowienia@promiler.pl  
www.promiler.pl

### SPECYFIKACJA

rodzaj sensora	i-RES
zakres prezentowanego pomiaru	0.00 - 4.00 ‰
precyzja pomiaru	+/- 0.1‰ przy 0,5‰ BAC w 25°C
kalibracja	tak, co 6 m-cy lub 300 pomiarów
wymienny czujnik	tak - przez serwis
wymaga ustnika	tak
zasilanie	2xAA 1.5V Alkaliczne
waga netto	115 g z bateriami
wymiary produktu (szer/wys/gł)	56 x 124 x 41 mm

kod EAN: 5901687920702